

Подкровельные пленки Eurovent (Германия - Польша)								
Наименование материала	Диффузия Sd м	Плотность г/м2	Площадь, м2	Ширина, м	Длина, м	Кол-во рулонов на поддоне	Розница Цена за м2	Розница от рулон/шт
Подкровельная диффузионная мембрана								
Eurovent BASIC 3-х слойная супердиффузионная мембрана. Нельзя применять для крыш со сплошной обрешеткой	0,02	100	75	1,5	50	50	65,00	4875
Eurovent CLASSIC 3-х слойная супердиффузионная мембрана.	0,02	120	75	1,5	50	50	74,00	5550
Eurovent MAXI 3-х слойная супердиффузионная мембрана с повышенной плотностью.	0,02	140	75	1,5	50	50	87,00	6525
Eurovent STRONG 4-слойная супердиффузионная мембрана с армирующим слоем.	0,02	160	75	1,5	50	40	117,00	8775
Eurovent BITUMI Подкладочный ковер.	50	250	30	1,5	20	60	144,00	4320
Eurovent Matt Полипропиленовая оплетка (без диффузионной мембраны)	50	300	35	1,4	25	9	430,00	15050
Eurovent Metallic 3-х слойная супердиффузионная кровельная мембрана с полипропиленовой оплеткой	50	450	37,5	1,5	25	8	488,00	18300
Гидроизоляционная микроперфорированная пленка								
Eurovent STANDARD 90 Микроперфорированная паропроницаемая кровельная пленка, армированная сеткой ПЭ. Не рекомендуется под сплошную обрешетку.	1	90	75	1,5	50	100	36,00	2700
Eurovent SILVER 96 Микроперфорированная паропроницаемая кровельная пленка из полимерной ткани. Не рекомендуется под сплошную обрешетку.	1	96	75	1,5	50	100	36,00	2700
Ветрозащитная диффузионная мембрана для стен и фасадов								
Eurovent WALL PROTECT 1-а слойная ветрозащитная мембрана.	0,02	100	75	1,5	50	50	41,00	3075
Eurovent WALL PROTECT 3 3-х слойная ветрозащитная мембрана.	0,02	85	75	1,5	50	50	56,00	4200
Пароизоляционная пленка								
Eurovent CLIMA 2-х слойная активная пароизоляционная мембрана. Активно отводит избыток влаги из мансарды или теплоизоляции.	8	85	75	1,5	50	50	46,00	3450
Eurovent AKTIV 2-х слойная активная пароизоляционная мембрана. Активно отводит избыток влаги из мансарды или теплоизоляции.	8	90	75	1,5	50	50	55,00	4125
Eurovent STANDARD N 90 Пароизоляционная армированная пленка.	40	90	75	1,5	50	100	36,00	2700
Eurovent SILVER N 96 Пароизоляционная из полимерной ткани.	80	96	75	1,5	50	100	36,00	2700
Eurovent STANDARD ALU 110 Пароизоляционная армированная пленка. Верхний слой покрыт алюминиевой фольгой, которая позволяет отражать тепловое излучение.	150	110	75	1,5	50	100	58,00	4350
Eurovent STANDARD ALU 130 Пароизоляционная армированная пленка. Верхний слой покрыт алюминиевой фольгой, которая позволяет отражать тепловое излучение.	150	130	75	1,5	50	100	74,00	5550
Eurovent DB Пароизоляционная пленка из ПЭ, используемая в качестве изоляционного слоя и регулирующая уровень влажности. Также используется в качестве изоляции и звукозащиты для полов.	80	200	100	2	50	70	39,00	3900
Ленты и Скотч для пленок								
Наименование материала	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке	Розница Цена за м.пог.	Розница от рулон/шт			
Eurovent TOPBAND 1-а сторонняя лента из нетканного полипропилена и клея на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных и ветроизоляционных мембран.	50	25	12	35,00	875			
Eurovent PUR 1-а сторонняя уплотнительная лента из полиэтиленовой пены со структурой закрытых пузырей, покрытая с одной стороны дисперсионным акриловым клеем. Используется для гермитизации и изоляции кровельных и строительных конструкций.	40	30	4	30,00	900			
Eurovent BUTIL 2-х сторонняя безрастворительная лента на основе бутила, с разделительным слоем из силиконовой бумаги. Используется для склеивания и гермитизации паро- и гидроизоляции, фундаментных пленок и т.д.	15	25	14	24,00	600			
Eurovent DUO 2-х сторонняя лента из полиэстеровой сетки, покрытой специальным двухсторонним клеем на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания паро- и гидроизоляции, кровельных мембран.	20	25	12	24,00	600			
Eurovent UNO 1-а сторонняя лента из ПЭ, укреплена полиэстеровым волокном, покрытой специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта кровельных пленок и мембран.	50	25	12	36,00	900			
Eurovent ALUFIX 1-а сторонняя лента из металлизированной пленки ПЭ, покрытая специальным клеем на основе акриловой дисперсии. Используется для склеивания и ремонта пароизоляционных мембран и пленок на основе алюминия или ометаллизированной поверхности.	50	50	36	5,50	275			